

■LED照明器具 グリーン購入法適合製品一覧 2016年版(店舗・施設照明)

2016年2月10日現在

株式会社アクシア

Pb:鉛、Hg:水銀、Cd:カドミウム、Cr(VI):六価クロム、PBB:ポリブロモビフェニル、PBDE:ポリブロモジフェニルエーテル

品名	器具タイプ	製品型番	光源色	平均演色評価数	基準値 (Ra)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)		基準値 (lm/W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		LED照明器具 定格寿命	特定化学物質の含有率 含有率基準値(wt%)※						Gマーク
							100V	200V		100V	200V		Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	
HGI600	LED高天井用照明直付形	HGI600-115508WE	昼白色	83	70以上	15000	114	115	100以上	131.5	130.4	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
CN700	LED高天井用照明直付形	CN700-180507WD	昼白色	75	70以上	17620	179.7	176	100以上	98	100.1	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
CN700	LED高天井用照明直付形	CN700-180507MD	昼白色	75	70以上	17670	179.7	176	100以上	98.3	100.4	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
CN700	LED高天井用照明直付形	CN700-180507ND	昼白色	75	70以上	17670	179.7	176	100以上	98.3	100.4	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1500-12	LEDダウンライト埋込形	AXD1500-12308WB	電球色	85	70以上	970	12.1	12	75以上	80.1	80.8	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1500-12	LEDダウンライト埋込形	AXD1500-12508WC	昼白色	82	70以上	1120	12.1	12	85以上	92.5	93.3	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1500-20	LEDダウンライト埋込形	AXD1500-20308WB	電球色	85	70以上	1610	20.2	19.8	75以上	79.7	81.3	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1500-20	LEDダウンライト埋込形	AXD1500-20508WC	昼白色	82	70以上	1860	20.2	19.8	85以上	92	93.9	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1500-30	LEDダウンライト埋込形	AXD1500-30308WB	電球色	85	70以上	2410	30.2	29.8	75以上	79.8	80.8	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1500-30	LEDダウンライト埋込形	AXD1500-30508WC	昼白色	82	70以上	2790	30.2	29.8	85以上	92.3	93.6	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1500-40	LEDダウンライト埋込形	AXD1500-40308WB	電球色	85	70以上	2930	36.7	36.3	75以上	79.8	80.7	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1500-40	LEDダウンライト埋込形	AXD1500-40357WB	温白色	75	70以上	3210	36.7	36.3	75以上	87.4	88.4	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1500-40	LEDダウンライト埋込形	AXD1500-40508WD	昼白色	82	70以上	3750	36.7	36.3	85以上	102.1	103.3	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1500-50	LEDダウンライト埋込形	AXD1500-50308WB	電球色	85	70以上	4010	50.6	49.8	75以上	79.2	80.5	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1500-50	LEDダウンライト埋込形	AXD1500-50357WB	温白色	75	70以上	4400	50.6	49.8	75以上	86.9	88.3	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1500-50	LEDダウンライト埋込形	AXD1500-50508WD	昼白色	82	70以上	5150	50.6	49.8	85以上	101.7	103.4	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2000-30	LEDダウンライト埋込形	AXD2000-30308WB	電球色	85	70以上	2390	30.2	29.6	75以上	79.1	80.7	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2000-30	LEDダウンライト埋込形	AXD2000-30508WD	昼白色	82	70以上	3250	30.2	29.6	85以上	107.6	109.7	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2000-40	LEDダウンライト埋込形	AXD2000-40308WB	電球色	85	70以上	3240	41.3	40.2	75以上	78.4	80.5	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2000-40	LEDダウンライト埋込形	AXD2000-40357WC	温白色	75	70以上	3770	41.3	40.2	75以上	91.2	93.7	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2000-40	LEDダウンライト埋込形	AXD2000-40508WD	昼白色	82	70以上	4610	41.3	40.2	85以上	111.6	114.6	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2000-55	LEDダウンライト埋込形	AXD2000-55308WB	電球色	85	70以上	4410	56.1	54.7	75以上	78.6	80.6	50000時間	○	○	○	○	○	○	G

AXD2000-55	LEDダウンライト埋込形	AXD2000-55357WC	温白色	75	70以上	5200	56.1	54.7	75以上	92.6	95	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2000-55	LEDダウンライト埋込形	AXD2000-55508WD	昼白色	82	70以上	6330	56.1	54.7	85以上	112.8	115.7	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2500-40	LEDダウンライト埋込形	AXD2500-40308WB	電球色	85	70以上	3250	41.3	40.2	75以上	78.6	80.8	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2500-40	LEDダウンライト埋込形	AXD2500-40357WC	温白色	75	70以上	3800	41.3	40.2	75以上	92	94.5	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2500-40	LEDダウンライト埋込形	AXD2500-40508WD	昼白色	82	70以上	4670	41.3	40.2	85以上	113	116.1	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2500-55	LEDダウンライト埋込形	AXD2500-55308WB	電球色	85	70以上	4420	56.1	54.7	75以上	78.7	80.8	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2500-55	LEDダウンライト埋込形	AXD2500-55357WC	温白色	75	70以上	5270	56.1	54.7	75以上	93.9	96.3	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2500-55	LEDダウンライト埋込形	AXD2500-55508WD	昼白色	82	70以上	6400	56.1	54.7	85以上	114	117	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2500-75	LEDダウンライト埋込形	AXD2500-75308WB	電球色	85	70以上	6060	75.7	74.7	75以上	80	81.1	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2500-75	LEDダウンライト埋込形	AXD2500-75357WC	温白色	75	70以上	7250	75.7	74.7	75以上	95.7	97	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2500-75	LEDダウンライト埋込形	AXD2500-75508WD	昼白色	82	70以上	8780	75.7	74.7	85以上	115.9	117.5	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2500-90	LEDダウンライト埋込形	AXD2500-90308WB	電球色	85	70以上	7330	91.3	90.3	75以上	80.2	81.2	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2500-90	LEDダウンライト埋込形	AXD2500-90357WC	温白色	75	70以上	8820	91.3	90.3	75以上	96.6	97.6	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD2500-90	LEDダウンライト埋込形	AXD2500-90508WD	昼白色	82	70以上	10610	91.3	90.3	85以上	116.2	117.4	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXB150	LEDベースライト直付形	AXB150-18508WF	昼白色	82	80以上	2520	18	17.8	110以上	140	141.6	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXB150	LEDベースライト直付形	AXB150-35508WF	昼白色	82	80以上	4930	35	34.7	110以上	140	142.1	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXB230	LEDベースライト直付形	AXB230-35508WF	昼白色	82	80以上	4930	35	34.7	110以上	140	142.1	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD4545	LEDベースライト埋込形	AXD4545-40308WB	電球色	85	80以上	3480	40.8	40.1	75以上	85.2	86.8	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD4545	LEDベースライト埋込形	AXD4545-40508WE	昼白色	83	80以上	4850	40.8	40.1	110以上	118.8	120.9	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD6060	LEDベースライト埋込形	AXD6060-50308WB	電球色	85	80以上	4380	50.8	49.7	75以上	86.2	88.1	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD6060	LEDベースライト埋込形	AXD6060-50508WE	昼白色	83	80以上	6100	50.8	49.7	110以上	120	122.7	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1230	LEDベースライト埋込形	AXD1230-40308WB	電球色	85	80以上	3420	39.7	39	75以上	86.1	87.7	50000時間	○	○	○	○	○	○	G
AXD1230	LEDベースライト埋込形	AXD1230-40508WE	昼白色	83	80以上	4770	39.7	39	110以上	120.1	122.3	50000時間	○	○	○	○	○	○	G

※ 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とします。また、同基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとし、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとします。

※ 表中の“○”は、JIS C 0950:2008特定化学物質が基準値以下であることを示します。